



Die Terminals der LT 980-Serie repräsentieren die neueste Generation leistungsfähiger multifunktionaler Zeiterfassungsterminals. Sie verbinden zeitloses Design mit herausragender Leistung und Komfort, sind einfach in der Bedienung, erfassen sicher und schnell die An- und Abwesenheiten der Mitarbeiter und stellen alle erforderlichen Informationen wie Zeitkonten, Resturlaub und individuelle Textnachrichten zur Verfügung. Sie wurden speziell für Anforderungen entwickelt, bei denen hohe Flexibilität und eine leistungsfähige Zeiterfassung einerseits sowie eine einfache und benutzerfreundliche Oberfläche andererseits unumgänglich sind. Durch die Verwendung neuester Algorithmen zur Fingerabdruckerkennung wird eine schnelle und sichere Authentifizierung von Personen erreicht und Missbrauch ausgeschlossen. Bei der zusätzlichen Nutzung der Terminals für die Zutrittskontrolle besteht die Möglichkeit einen Zutrittsleser anzuschließen und so Berechtigungen zu prüfen, Türen zu öffnen und zu überwachen.

Highlights

- Terminal für Zeit und Zutritt sowie Auftragszeiten
- Terminal für Zeit und Zutritt sowie Auftragszeiten
- Gut lesbares Display mit grafischer Benutzeroberfläche
- Minutenaktuelle Informationen über Zeitguthaben und Realtime-Abfragen von Zeitkonten, Resturlaub etc.
- Zeitabhängige Umschaltung der Funktionstasten
- Verknüpfung der Funktionstasten mit Texten und grafischen Symbolen
- TCP/IP- und USB-Schnittstelle Standard
- Betriebsarten: Online, Offline, autonom
- Durch USB-Port auch für Außenstellen ohne Netzwerkanschluss geeignet
- Integrierter Webserver zur Einstellung wichtiger Funktionen
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Option)
- Flexible Integration in LANs und WANs über 10BaseT
- Einfache Wandmontage im Innenbereich
- Zwei Gehäusefronten: mattschwarz oder hochglänzend mit Chromrahmen

Modell	LTR 980	LTRF 980
Kapazität	10.000 Karten / 100.000 Ereignisse	3.200 Templates / 50.000 Ereignisse
Prozessor/Speicher	32 Bit RISC CPU 640 MHz / 256 MB Flash, 64 MB SDRAM	
Sensortyp	-	optischer CMOS-Sensor 500 DPI, kratzfest
FAR / FRR	-	0,0001% - <= 1%
Identifikationszeit	0,5 s	1:1 0,5 s, 1:n 0,5 s (1.500 Benutzer)
Display	3,5" TFT 320x240, 65000 Farben	
RFID-Leser	EM (Standard) Mifare classic/DESFire, Legic prime/advant (Option)	
Barcode-Leser	externer Anschluss über USB Port	
externer Leserschluss	■	
Webserver	integriert, unterstützt die Einstellung wichtiger Terminal-Funktionen sowie der Zutrittskontrolle	
Kontenabfrage	3 frei wählbare Konten im Offline-Modus	
Zutrittskontrolle	integriert, tageszeit- und wochentagsabhängig einstellbare Zutrittsrechte	
Funktionstasten	29, davon 15 durch Anwender frei programmierbar, 9 mit farbigen Piktogrammen kombinierbar	
Texte für Funktionstasten	vom PC aus ladbar	
Datenschnittstellen	TCP/IP, 3 x USB, RS 232/485, Wiegand-In, Wiegand-Out	
- Optionen	Wifi, GPRS	
Eingänge/Ausgänge	3 digitale Eingänge, 12 V Power In/Out, 3 Relais (Zutritt, Alarm, Hupe)	
Tastatur	kapazitiv, alphanumerisch, blau hinterleuchtet	
Kamera	□	
Notstrom	□ (Li-Ionen-Polymer-Akku, 2000 mAh)	
Zutritt	■	
Power over Ethernet (PoE)	□	
Stromversorgung	DC 12 V, 1,5 A oder 3,0 A (Zutritt) Netzteil extern	
Umgebungsbedingungen	Temperatur: 0 - 45 °C Luftfeuchte: 20 - 80% (keine Kondensation)	
Abmessungen	190x170x105 mm (BxH xT)	

■ Standard
□ Option
- nicht verfügbar