

LT 960-Serie –

RFID / Fingerprint Zeiterfassungs- und Zutrittsterminal



Die Terminals der LT 960-Serie bieten den kostengünstigen Einstieg in die Zeiterfassung. Sie repräsentieren die neueste Generation leistungsfähiger Zeiterfassungsterminals. Sie verbinden zeitloses Design mit herausragender Leistung und Komfort, sind einfach in der Bedienung, erfassen sicher und schnell die An- und Abwesenheiten der Mitarbeiter und stellen alle erforderlichen Informationen wie Zeitkonten, Resturlaub und individuelle Textnachrichten zur Verfügung. Sie wurden speziell für Anforderungen entwickelt, bei denen hohe Flexibilität und eine leistungsfähige Zeiterfassung einerseits sowie eine einfache und benutzerfreundliche Oberfläche andererseits gefordert werden. Durch die Verwendung neuester Algorithmen zur Fingerabdruckerkennung wird eine schnelle und sichere Authentifizierung von Personen erreicht und Missbrauch ausgeschlossen.

Highlights

- Terminal für Zeit und Zutritt sowie Auftragszeiten
- Terminal für Zeiterfassung und Auftragszeiten
- Gut lesbares Display mit grafischer Benutzeroberfläche
- Minutenaktuelle Information über Zeitguthaben bzw. Realtime-Abfrage von Zeitkonten, Resturlaub etc.
- Zeitabhängige Umschaltung der Funktionstasten
- TCP/IP- und USB-Schnittstelle Standard
- Betriebsarten: Online, Offline, autonom
- Durch USB-Port auch für Außenstellen ohne Netzwerkanschluss geeignet
- Integrierter Webserver zur Einstellung wichtiger Funktionen
- Integrierte Notstromversorgung für volle Funktion bei Stromausfall (Option)
- Flexible Integration in LANs und WANs über 10BaseT
- Einfache Wandmontage im Innenbereich
- Gehäusefarbe: mattschwarz

Modell	LTR 960	LTRF 960
Kapazität	10.000 Karten / 100.000 Ereignisse	3.200 Templates / 50.000 Ereignisse
Prozessor/Speicher	32 Bit RISC CPU 400 MHz / 256 MB Flash, 64 MB SDRAM	
Sensortyp	-	optischer CMOS-Sensor 500 DPI, kratzfest
FAR / FRR	-	0,0001% - <= 1%
Identifikationszeit	0,5 s	1:1 0,5 s, 1:n 0,5 s (1.500 Benutzer)
Display	3,5" TFT 320x240, 65.000 Farben	
RFID Leser	EM (Standard), Mifare classic/DESFire	
Barcode-Leser	externer Anschluss über USB Port (Option)	
externer Leseranschluss	-	
Webserver	integriert, unterstützt die Einstellung wichtiger Terminal-Funktionen	
Kontenabfrage	1 Konto im Offline-Modus	
Zutrittskontrolle	-	
Funktionstasten	8, durch Anwender frei programmierbar	
Texte für Funktionstasten	vom PC aus ladbar	
Datenschnittstellen	TCP/IP, 3 x USB	
- Optionen	Wifi, GPRS	
Ausgänge - Eingänge	-	
Tastatur	kapazitiv, alphanumerisch, blau hinterleuchtet	
Kamera	-	
Notstrom	☐ (Li-Ionen-Polymer-Akku, 2000 mAh)	
Power over Ethernet (PoE)	☐	
Luftfeuchte	20 - 80 % (keine Kondensation)	
Betriebsspannung	DC 12 V, 1,5 A Netzteil extern	
Betriebstemperatur	0 - 45 °C	
Abmessungen	190x170x105 mm (BxHxT)	

■ Standard
□ Option
- nicht verfügbar